

Karta charakterystyki według rozporządzenia (WE) 1907/2006

Meffert AG
Farbwerke

nazwa handlowa : PD Fassadenputz-Investputz 2mm
data opracowania : 19.03.2010 **Wersja :** 1.0.1
data druku : 19.03.2010

01. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

nazwa handlowa : PD Fassadenputz-Investputz 2mm
zalecane przez producenta zastosowanie : Tynk zewnętrzny
producent/dostawca : Meffert AG / PHU Imex Sp. j.
ul. Moscickiego 227, PL 33-101 Tarnów
ulica : Sandweg 15
kraj/kod pocztowy/miejscowość : D-55543 Bad Kreuznach
telefon : +49 (0)671 / 870-301
telefax : +49 (0)671 / 870-397
informacja w nagłych przypadkach : 0800/63 33 37 82 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr
Partner do rozmów : E-Mail: SDB@meffert.com

02. Identyfikacja zagrożeń

Określenie zagrożenia

-

03. Skład/informacja o składnikach niebezpieczne substancje składowe

-

04. Pierwsza pomoc

Informacje ogólne

W przypadku reakcji alergicznych, szczególnie dróg oddechowych, natychmiast wezwać lekarza.

W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

wyprowadzić daną osobę na świeże powietrze i trzymać ją w cieple.

W przypadku kontaktu ze skórą

Umyć wodą i mydłem, następnie spłukać.

W przypadku kontaktu z oczami

Plukać dużą ilością wody (10 - 15 min.). Zwrócić się do lekarza o pomoc.

W przypadku połknięcia

Nie powodować wymiotów, wezwać lekarza. Trzymać poszkodowanego w spokoju. Doprowadzić świeże powietrze.

05. Postępowanie w przypadku pożaru

Stosowne środki gaśnicze

W normalnych warunkach materiał niepalny. Dopasować gaszenie do warunków otoczenia.

Szczególne zagrożenie związane z narażeniem na substancję / preparat, produkty spalania, produkty gazowe

W razie pożaru powstaje gęsty, czarny dym. Wdychanie niebezpiecznych produktów rozkładu może powodować poważne szkody na zdrowiu.

Specjalne wyposażenie ochronne dla osób walczących z pożarem

W przypadku pożaru: stosować urządzenie ochrony dróg oddechowych z niezależnym zasilaniem świeżym powietrzem.

06. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Indywidualne środki ostrożności

Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa (patrz rozdział 7 i 8).

Środki ochrony środowiska

Karta charakterystyki według rozporządzenia (WE) 1907/2006

Meffert AG
Farbwerke

nazwa handlowa : PD Fassadenputz-Investputz 2mm
data opracowania : 19.03.2010 **Wersja :** 1.0.1
data druku : 19.03.2010

Nie pozwolić na dostanie się do kanalizacji. W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior lub przewodów kanalizacyjnych należy powiadomić odpowiednie urzędy zgodnie z miejscowymi przepisami.

Metod oczyszczania takich jak

Zebrać przy pomocy materiałów, wiążących płyny, i postępować zgodnie z ustawą o odpadach.

07. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie wskazówki na temat bezpiecznego obchodzenia się z danym produktem

Należy przestrzegać środków ostrożności, typowych przy obchodzeniu się z chemikaliami.

wskazówki na temat ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej

nie potrzebna jest ochrona przeciwwybuchowa

wymagania pod względem pomieszczeń magazynowych i pojemników

Przechowywać w opakowaniach oryginalnych i szczelnie zamkniętych.

wskazówki na temat składowania z innymi substancjami

Trzymać z dala od silnie kwaśnych i alkalicznych materiałów oraz substancji utleniających.

dalsze informacje na temat wymagań co do magazynowania

Unikać schłodzenia poniżej 0 °C. pojemnik trzymać dobrze zamknięty w suchym miejscu

Klasa magazynowania VCI : 12

08. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej osobiste wyposażenie bezpieczeństwa

Ochrona dróg oddechowych

Brak, jednak unikać wdychania oparów.

Ochrona rąk

Należy przestrzegać środków ostrożności, typowych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Stosować rękawice ochronne (z tworzywa sztucznego). Nadający się materiał: nityl. W razie potrzeby nosić rękawice ochronne z bawełny pod rękawicami właściwymi.

09. Właściwości fizyczne i chemiczne

forma występowania

forma : pastowaty do płynnego

kolor : biały

Zapach : nie wyczuwalny

dane, mające znaczenie ze względów bezpieczeństwa

| | | | |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura wrzenia : | (1013 hPa) | 120 °C | |
| Temperatura zapłonu : | | nie nadaje się do zastosowania | |
| Prężność pary : | (50 °C) | nie nadaje się do zastosowania | |
| Gęstość | (20 °C) | 1,83 | g/cm ³ |
| Rozdzielcze badanie rozpuszcz. : | (20 °C) | odpada | |
| Wartość pH : | | 8,5 | |
| Czas wypływu : | (20 °C) | odpada | Kubek DIN 4 mm |
| Udział VOC (WE) : | | 0,5 | % b.w. |
| Udział VOC (CH) : | | 0,5 | % b.w. |
| Wartość VOC : | | 11,5 | g/l ASTM D 3960 |
| Wartość VOC (Wood coating) : | | 8,5 | g/l DIN EN ISO 11890-1 |

10. Stabilność i reaktywność Substancje, których należy unikać

możliwe reakcje z utleniaczami

Niebezpieczne produkty rozkładu

Karta charakterystyki według rozporządzenia (WE) 1907/2006

Meffert AG
Farbwerke

nazwa handlowa : PD Fassadenputz-Investputz 2mm
data opracowania : 19.03.2010 **Wersja :** 1.0.1
data druku : 19.03.2010

Przy wysokich temperaturach mogą wydzielać się niebezpieczne produkty rozkładu jak na przykład dwutlenek węgla, tlenek węgla, dym, tlenki azotu.

11. Informacje toksykologiczne **doświadczenia z zakresu kontaktów z ludźmi**

W przypadku kontaktu ze skórą i oczami: częsty i długotrwały kontakt może powodować podrażnienie i zapalenie skóry.

12. Informacje ekologiczne **działania ekotoksyczne**

Brak informacji na temat preparatu.

dalsze wskazówki na temat ekologii

ogólne wskazówki na temat ekologii

Nie pozwolić na przedostanie się do kanalizacji lub akwenów wodnych.

13. Postępowanie z odpadami **substancja / preparat**

170904 Mieszane odpady budowlane z wyjątkiem tych, zawartych w kluczach: 170901, 170902 i 170903. Płynne resztki materiału oddawać do punktu utylizacji odpadów.

nieoczyszczone opakowanie

Zanieczyszczone opakowania należy dokładnie opróżnić. Po odpowiednim oczyszczeniu można je oddać do recyklingu. Nieoczyszczone opakowania należy usuwać tak samo, jak substancję właściwą.

14. Informacje o transporcie **transport lądowy ADR/RID**

klasyfikacja

klasa : -

transport wodny morski IMDG/GGVSee

klasyfikacja

kod IMDG : -

transport powietrzny ICAO-TI i IATA-DGR

klasyfikacja

klasa : -

opakowanie

dalsze informacje na temat transportu

Ten produkt nie jest środkiem niebezpiecznym w narodowym/międzynarodowym transporcie szosowym, kolejowym, morskim i powietrznym.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych **przepisy narodowe**

Rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych

wskazówki dodatkowe

Według posiadanych przez nas danych produkt nie jest substancją niebezpieczną w sensie Ustawy o Chemikaliach lub Rozporządzenia o Substancjach Niebezpiecznych.

Rozporządzenie na temat cieczy palnych

Klasa VbF : --

Instrukcja techniczna na temat utrzymywania czystości powietrza

Suma substancji organicznych w klasie I : < 5 %

klasa zagrożenia dla wody

Klasa : 1 zgodnie z VwVwS

inne przepisy

Karta charakterystyki według rozporządzenia (WE) 1907/2006

Meffert AG
Farbwerke

nazwa handlowa : PD Fassadenputz-Investputz 2mm
data opracowania : 19.03.2010 **Wersja :** 1.0.1
data druku : 19.03.2010

Dla krytycznych składników preparatu nie posiadamy jeszcze oceny bezpieczeństwa chemicznego.

16. Inne informacje

wskazówki dodatkowe

zmiany mające znaczenie dla bezpieczeństwa

08. wskazówki na temat wartości granicznych

wydział, wystawiający ulotkę danych

Dział techniczny

Podane tu informacje opierają się na naszym dzisiejszym stanie wiedzy, nie stanowią one jednak gwarancji konkretnych własności produktu i nie uzasadniają żadnego prawnego stosunku umownego.
